


Thunderbird 68 メールの新規設定方法

1.Thunderbird の起動

Thunderbird を起動します。



「システム統合」画面が表示された場合



Thunderbird をメインのメールソフトとして使用する場合は、[既定として設定] をクリックします。

しない場合は[統合をスキップ]をクリックします。

※ 次回起動時にこの画面を表示したくない場合、[起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する(A)] のチェックをはずします。

2. メールアカウント設定

「既存メールアカウントのセットアップ」の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたの名前(N): 任意のお名前 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): お客様のメールアドレス 既存のメールアドレスです


新しいメールアドレスを取得(G)...

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

手動設定(M) 続ける(C) キャンセル(A)

※ 画面が出ない場合 [ファイル] → [新規作成] → [既存のメールアカウント] をクリックします。



「既存メールアカウントのセットアップ」の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わったら [手動設定(M)] をクリックします。

あなたのお名前(N)	任意の名前
メールアドレス(L)	お客様のメールアドレス
パスワード(P)	メールパスワード
パスワードを記憶する(M)	チェックします

「既存メールのセットアップ」の画面が表示されますので、各項目を下記のように設定します。
 入力が終わりましたら、[完了(D)] をクリックします。

既存メールアカウントのセットアップ
×

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): 既存のメールアドレスです

パスワード(P):


パスワードを記憶する(M)

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー:	POP3 <input type="text" value="POPサーバー名"/>	110 <input type="text"/>	接続の保護なし <input type="text"/>	通常のパスワード認証 <input type="text"/>
送信サーバー:	SMTP <input type="text" value="SMTPサーバー名"/>	587 <input type="text"/>	接続の保護なし <input type="text"/>	暗号化されたパスワード認証 <input type="text"/>
ユーザー名:	受信サーバー: <input type="text" value="お客様のメールアドレス"/>		送信サーバー:	<input type="text" value="お客様のメールアドレス"/>


詳細設定(A)
再テスト(I)
完了(D)
キャンセル(A)

受信サーバー	POP3
受信サーバーのホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバー名
受信ポート番号	110
受信 SSL	接続の保護なし
受信認証方式	通常のパスワード認証
送信サーバーのホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名
送信ポート番号	587
送信 SSL	接続の保護なし
送信認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	お客様のメールアドレス(「@」以降も全て入力します)

「警告！」の画面が表示されますので、[接続する上での危険性を理解しました(U)] をチェックし、[完了(D)] をクリックします。



「ローカルフォルダ」の画面が表示されます。



以上で設定は完了となります。